



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022

DAMASCO

Echo aus dem Orient

Haupteigenschaften:

DAMASCO ist eine gebrauchsfertige dickflüssige Spachtelmasse, die sehr einfach aufzutragen ist.

DAMASCO ist ein besonderer dekorativer Effekt für Innenwände, der an Reflektionen von Seide und an eine antike Welt erinnert, die aus Stoffen mit funkelnden Texturen besteht. Das Ergebnis ist ein Effekt, der das Licht in seinen vielen Facetten zum Protagonisten macht.

Ein Finish von höchster Qualität, dass jeder Art von Umgebung Eleganz und Erleuchtung verleiht.
Sinnerlebnis: üppig, brillant und besonders zart im Griff.

Technische Eigenschaften:

Werkzeuge zur Verarbeitung:	Roller, PVC-Spachtel (Tampone Cloud)
Spezifisches Gewicht:	1.35 - 1.40 Kg / lt.
Zusammensetzung:	Spezielle Mischung aus ausgewählten Quarzen und Acrylbindemitteln
Viskosität:	5000-10000 cPs
Ph Wert:	6,5 - 7,5
Gewicht Feststoffe:	45 %
Aussehen:	Dichte Flüssigkeit metallisiert
VOC:	< 30 g/l
Verdünnung:	Gebrauchsfertig, Verdünnung nicht notwendig
Trockenzeit:	2 h staubtrocken, 6 -12 h vollständige Oberflächentrocknung
Abdeckung:	5 - 6 m ² /lt
Haltbarkeit / Stabilität:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerung / Verarbeitung:	mind. +8°C max. + 30 °C
Oberflächenvorbereitung:	Vor dem Auftragen des Produkts ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich
Hinweise:	Um mögliche Farbunterschiede während der Anwendung zu vermeiden, wird empfohlen, die gleiche Charge zu verwenden.
Inhaltsstoffe:	Pearl-Pigmente: 15-25% Acryl-Bindemittel: 25-35% Diverse Pigmente: 10-15% Diverse Additive: 1-5%



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022

Leitfaden für Profis



So bereiten Sie die Wände vor:

Vor dem Auftragen des Produkts ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich.

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, ausreichend ausgehärtet und frei von Trennmittelresten sein.

Nikotin-, Russ-, Teer-, Gerbstoff- und Wasserflecken etc.:

Mit Haft- und Isoliergrund Ism oder Fisolit Aqua-Isoliergrund wv vorstreichen.

Alte Kalk-, Leim- und Mineralfarben: gut abbürsten oder abwaschen (Leimfarben) und 1x mit Tiefgrund Ism oder Tiefgrund LF wasserverdünnbar grundieren.

Gips, sandende Putze: mit Tiefgrund LF oder Ism einlassen.

Poröse oder ungestrichene Holzplatten: können mit Magistrator-Haftvorlack wv oder mit Haftexpress vorgestrichen werden.



So bereiten Sie die Beschichtungen vor:

Deco Primer:

Vor Gebrauch ist das Produkt gut aufzurühren.

Verdünnung : Das Produkt DecoPrimer ist gebrauchsfertig und kann bis max. 5-10% Wasser verdünnt werden.

Einfärben: DecoPrimer kann in weiss oder auch in einer gewünschten Farbe aus der Farbkollektion der Color Mode ausgewählt werden. Es ist möglich das Produkt DecoPrimer mit Pintasol oder Universal Mischpasten einzufärben. Mischen Sie es mit Hilfe eines Spachtels oder Kreismischer (NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT für max. 2 min).

Trocknung: Handtrocken nach ca. 4 Stunden, durchgetrocknet nach 12-24 Std.

Applikation: Pinsel, Roller, spritzen. Zwischen +8°C. und +30°C. applizieren

Verbrauch: 6-8m²/lt

Lagerung: max. 18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung in kühler Umgebung unter 20°C.

Damasco:

Vor Gebrauch ist das Produkt gut aufzurühren.

Das Produkt ist gebrauchsfertig und sollte nicht verdünnt werden.

Es ist möglich, das Produkt mit Pintasol oder Universal Mischpasten einzufärben.

Wählen Sie Damasco in einer Farbe aus der Farbkollektion der ColorMode aus. Wenn die grundierte Oberfläche vollständig trocken ist, fahren Sie mit dem Auftrag von Damasco fort, je nach dem welchen Effekt Sie erzielen möchten.



ColorMode
estro italiano

F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022



So tragen Sie die Beschichtungen auf:

DecoPrimer / Grundierung:

- Tragen Sie eine Schicht Deco Primer mit einer Walze mit kurzer Schurhöhe in der ausgewählten Farbe auf. Warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist (6-8 Stunden).

Damasco / Schlussbeschichtung:

Um den Schleiereffekt zu erzielen:

- Auf den gut getrockneten Untergrund eine dünne und gleichmässige Schicht Damasco-Finish mit einer flachen Rolle auftragen.
- Wenn das Produkt noch nass ist, bearbeiten Sie es mit dem PVC-Spachtel, indem Sie kreisförmige Bewegungen ausführen. Oder bearbeiten Sie die Oberfläche nach eigenem Muster.
- Lassen Sie das Produkt ca. 8-12 Stunden trocknen und tragen Sie eine zweite Schicht wie oben beschrieben auf.

Hinweise:

Um eventuelle Tonalitätsunterschiede bei der Anwendung zu vermeiden, ist die Verwendung der gleichen Charge empfohlen.

Beachten Sie, dass eine richtige Beleuchtung, der Einfall des Lichtes auf die Wand unter Umständen von grosser Bedeutung sein kann.

Dieses Dokument leistet keine Garantie auf das oben beschriebene Produkt.

Es wird empfohlen, die Produkteignung jeweils in jedem einzelnen Fall zu überprüfen.

Bei der Verwendung natürlicher Rohstoffe können Unterschiede auftreten zwischen der Musterkollektion, von Hand hergestellten Musterplatten, dem vom Kunden gewünschten Endprodukt und anderes mehr.

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen (EUH211): Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.