



ColorMode
—+—
estro italiano

F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022

ESPERIDI

Spiele mit Licht, Farben und Emotionen

Haupteigenschaften:

Esperidi ist ein besonders dekoratives Effekt-Produkt für Innenwände. Dank einer ausgewogenen, weißen und braunen Flocken-Mischung und natürlichen Oxiden gelingt dieser spezielle Effekt.

Durch ein zusätzlich erhältlichen Metallic-Toner erhält die Wand ein mehrfarbiges Spiel von unglaublicher Eleganz und Raffinesse, durch das der Effekt noch erhabener wird.

Esperidi ist leicht strukturiert in der Oberfläche und ist ein sehr hochwertiges Finish für jede Art von Räumen.

Technische Eigenschaften:

Werkzeuge zur Verarbeitung:	Flachpinsel/Vertreiber (5033-100), Kunststoff-Traufel (Trowel 8 Plastic)
Spezifisches Gewicht:	1.000 - 1.100 Kg / lt.
Zusammensetzung:	spezielle Mischung aus Bindemitteln und Cellulosen
Viskosität:	< 15000 cPs
Ph:	6,5 - 7,5
Gewicht Feststoffe:	12-15%
Aussehen:	viskose weiße/ braune Flockenemulsion
VOC:	< 30 g/l
Verdünnung:	Gebrauchsfertig, Verdünnung nicht notwendig
Trockenzeit:	2 h haptisch, 6 -12 h vollständige Oberflächentrocknung
Abdeckung:	7 - 8 m ² /Lt
Haltbarkeit/ Stabilität:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerung / Verarbeitung:	+ 8°C max. + 30 °C
Reinigung der Werkzeuge:	Reinigen Sie die Werkzeuge nur mit Wasser, nach dem Eintrocknen mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger.
Oberflächenvorbereitung:	Vor dem Auftragen des Produkts ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich



ColorMode
estro italiano

F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022

Leitfaden für Profis



So bereiten sie die Wände vor:

Vor dem Auftragen des Produkts ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich.

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, ausreichend ausgehärtet und frei von Trennmittelresten sein.

Nikotin-, Russ-, Teer-, Gerbstoff- und Wasserflecken etc.:

Mit Haft- und Isoliergrund Ism oder Fisolit Aqua-Isoliergrund wv vorstreichen.

Alte Kalk-, Leim- und Mineralfarben: gut abbürsten oder abwaschen (Leimfarben) und 1x mit Tiefgrund Ism oder Tiefgrund LF wasserverdünnbar grundieren.

Gips, sandende Putze: mit Tiefgrund LF oder Ism einlassen.

Poröse oder ungestrichene Holzplatten: können mit Magistrator-Haftvorlack wv oder mit Haftexpress vorgestrichen werden.



So bereiten sie die Beschichtungen vor:

Deco Primer:

Vor Gebrauch ist das Produkt gut aufzurühren.

Verdünnung : Das Produkt DecoPrimer ist gebrauchsfertig und kann bis max. 5-10% Wasser verdünnt werden.

Einfärben: DecoPrimer kann in weiss oder auch in einer gewünschten Farbe aus der Farbkollektion der Color Mode ausgewählt werden. Es ist möglich das Produkt DecoPrimer mit Pintasol oder Universal Mischpasten einzufärben. Mischen Sie es mit Hilfe eines Spachtels oder Kreiselmischer (NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT für max. 2 min).

Trocknung: Handtrocken nach ca. 4 Stunden, durchgetrocknet nach 12-24 Std.

Applikation: Pinsel, Roller, spritzen. Zwischen +8°C. und +30°C. applizieren

Verbrauch: 6-8m²/lt

Lagerung: max. 18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung in kühler Umgebung unter 20°C.

Esperidi:

Vor Gebrauch ist das Produkt gut aufzurühren.

Das Produkt ist gebrauchsfertig und sollte nicht verdünnt werden.

Wählen Sie Esperidi in einer Farbe aus der Farbkollektion der ColorMode aus oder färben Sie das Produkt Esperidi im gewünschten Farbton ein: Mischen Sie es mit Hilfe eines Spachtels oder Kreiselmischer (NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT für max. 2 min).



ColorMode
—+—
estro italiano

F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022



So tragen sie die Beschichtungen auf:

DecoPrimer / Grundierung:

- Tragen Sie eine Schicht Deco Primer mit einem Roller mit kurzer Schurhöhe in der ausgewählten Farbe auf. Warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist (6-8 Stunden).

Esperidi / Schlussbeschichtung:

- Tragen Sie Esperidi mit einem Flachpinsel/Vertreiber auf, indem Sie den Auftrag in abwechselnd kreuzweisen Abschnitten auftragen, oder folgen Sie Ihren eigenen Ideen.
- Nach ca. 40 min. mit der Kunststoff-Traufel die dekorierte Fläche leicht abglätten, bis die Oberfläche eben abgeglättet ist und das gewünschte Bild entstanden ist.

Lesen Sie vor Gebrauch die technischen Daten sorgfältig durch. Bei Unklarheiten richten Sie Ihre Anfrage an den Technischen Dienst

Hinweise: Um eventuelle Tonalitätsunterschiede bei der Anwendung zu vermeiden, ist die Verwendung der gleichen Charge empfohlen.

Beachten Sie, dass eine richtige Beleuchtung, der Einfall des Lichtes auf die Wand unter Umständen von grosser Bedeutung sein kann.

Dieses Dokument leistet keine Garantie auf das oben beschriebene Produkt.

Es wird empfohlen, die Produkteignung jeweils in jedem einzelnen Fall zu überprüfen.

Bei der Verwendung natürlicher Rohstoffe können kleine Unterschiede auftreten zwischen der Musterkollektion, von Hand hergestellten Musterplatten und dem vom Kunden gewünschten Endprodukt und anderes mehr.

ACHTUNG: Die Flocken, die im Esperidi verwendet werden, entstehen durch eine chemische Reaktion bei der Herstellung.

Aus diesem Grund kann es Unterschiede in der Größe zwischen einem Los und einem anderen Los ergeben.

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen (EUH211): Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.