



## Technisches Merkblatt

Juni 2022

# KRONOS

*Zarte Weichheit mit einer sehr angenehmen Haptik.  
Schönheit, jenseits von Raum und Zeit*

### Haupteigenschaften:

KRONOS ist ein besonders dekorativer, flakebasierter Effekt für Innenwände mit irisierenden metallischen Reflexen und warmen Tönen, die an die Länder des Goldes erinnern.  
mit diesem kontinuierlichen hell-dunkel-Farben-Spiel ergeben sich immer spannende Ergebnisse.

Dank der exklusiven Formulierung hat dieses Finish eine außergewöhnliche Einfachheit in der Anwendung.

### Technische Eigenschaften:

Werkzeuge zur Verarbeitung:	Flachpinsel/Vertreiber (5033-100), Stahl-Traufel (Trowel 4 Inox)
Spezifisches Gewicht:	1.000 - 1.100 Kg / lt.
Zusammensetzung:	spezielle Mischung aus Bindemitteln und Cellulosen
Viskosität:	< 15000 cPs
Ph:	6,5 - 7,5
Gewicht Feststoffe:	12-15%
Aussehen:	viskose weiße/ braune Flockenemulsion
VOC:	< 30 g/l
Verdünnung:	Gebrauchsfertig, Verdünnung nicht notwendig
Trockenzeit:	2 h haptisch, 6 -12 h vollständige Oberflächentrocknung
Abdeckung:	7 - 8 m <sup>2</sup> /Lt
Haltbarkeit/ Stabilität:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerung / Verarbeitung:	+ 8°C max. + 30 °C
Reinigung der Werkzeuge:	Reinigen der Werkzeuge nur mit Wasser, nach dem Eintrocknen mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger.
Oberflächenvorbereitung:	Vor dem Auftragen des Produkts ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich
Hinweise:	Um mögliche Farbunterschiede während der Anwendung zu vermeiden, wird empfohlen, die gleiche Charge zu verwenden.



## Technisches Merkblatt

Juni 2022

### Leitfaden für Profis



### So bereiten sie die Wände vor:

Vor dem Auftragen des Produkts ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich.

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, ausreichend ausgehärtet und frei von Trennmittelresten sein.

#### Nikotin-, Russ-, Teer-, Gerbstoff- und Wasserflecken etc.:

Mit Haft- und Isoliergrund lsm oder Fisolit Aqua-Isoliergrund wv vorstreichen

**Alte Kalk-, Leim- und Mineralfarben:** gut abbürsten oder abwaschen (Leimfarben) und 1x mit Tiefgrund lsm oder Tiefgrund LF wasserverdünnt grundieren

**Gips, sandende Putze:** mit Tiefgrund LF oder lsm einlassen

**Poröse oder ungestrichene Holzplatten:** können mit Magistrator-Haftvorlack wv oder mit Haft-Express vorgestrichen werden.



### So bereiten sie die Beschichtungen vor:

#### *Deco Primer:*

Vor Gebrauch ist das Produkt gut aufzurühren.

**Verdünnung :** Das Produkt DecoPrimer ist gebrauchsfertig und kann bis max. 5-10% Wasser verdünnt werden.

**Einfärben:** DecoPrimer kann in weiss oder in einer gewünschten Farbe aus der Farbkollektion der Color Mode ausgewählt werden. Es ist möglich das Produkt DecoPrimer mit Pintasol oder Universal Mischpasten einzufärben. Mischen Sie es mit Hilfe eines Spachtels oder Kreiselmischer (NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT für max. 2 min).

**Trocknung:** Handtrocken nach ca. 4 Stunden, durchgetrocknet nach 12-24 Std.

**Applikation:** Pinsel, Roller, spritzen. Zwischen +8°C. und +30°C. applizieren

**Verbrauch:** 6-8m<sup>2</sup>/lt

**Lagerung:** max. 18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung in kühler Umgebung unter 20°C.

#### *Kronos:*

Vor Gebrauch ist das Produkt gut aufzurühren.

Das Produkt ist gebrauchsfertig und sollte nicht verdünnt werden.

Es ist möglich, das Produkt mit Pintasol oder Universal Mischpasten einzufärben.

Wählen Sie Kronos in einer Farbe aus der Farbkollektion der ColorMode aus. Wenn die grundierte Oberfläche vollständig trocken ist, fahren Sie mit dem Auftrag von Kronos fort.



## Technisches Merkblatt

Juni 2022



### So tragen sie die Beschichtungen auf:

#### *DecoPrimer / Grundierung:*

- Tragen Sie eine Schicht Deco Primer mit einer Walze mit kurzer Schurhöhe in der ausgewählten Farbe auf. Warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist (6-8 Stunden).

#### *Kronos / Schlussbeschichtung:*

#### **Um den Metallic-Effekt zu erzielen:**

1. Fügen Sie Kronos mit Toner K Gold oder K Silver in den folgenden Mengen hinzu: Lt 0,250 ml Toner für Lt 2,5 Kronos – Lt 0,100 ml Toner für Lt 1,0 Kronos und mischen dies sorgfältig.
2. Das Produkt Kronos wird mit einer Stahl-Traufel unregelmässig in alle Richtungen aufgetragen. Wenn Sie möchten, können Sie das Material anstelle der Traufel auch mit einem Flachpinsel/Vertreiber auftragen.
3. Lassen Sie eine dünne Schicht des ungleichmäßig aufgetragenen Produkts auf der Oberfläche.
4. Nach 1 Stunde mit einer sauberen Stahl-Traufel die Materialresten abglätten. Dazu die Traufel fest und flach andrücken und das Material kreuz und quer abziehen. Dabei einen leichten Druck ausüben, um die Partikel zu pressen und elegante Farbtöne zu erzeugen.
5. Wenn Sie einen stärkeren Effekt wünschen, bringen Sie nach ca. 6-8 Stunden Trocknung eine zweite Schicht des Finishs auf, indem Sie das gleiche Verfahren wie oben beschrieben anwenden.

#### **Um den klassischen Effekt zu erzielen:**

1. Wenden Sie die gleichen Techniken wie im vorherigen Absatz beschrieben an.
2. Tragen Sie eine zweite Schicht des Produkts auf: Verwenden Sie nach dem erneuten Auftragen eine Kunststoff-Traufel (Trowel 8 Plastic), um das Produkt zu verdichten und zu standardisieren
3. 6-8 Stunden trocknen lassen.

Lesen Sie vor Gebrauch die technischen Daten sorgfältig durch. Bei Unklarheiten richten Sie Ihre Anfrage an den Technischen Dienst



*ColorMode*  
estro italiano

F. Fiocchi AG  
Lack- und Farbenfabrik  
Alte Dübendorferstrasse 3  
8305 Dietlikon  
Tel. 044 / 833 25 13  
[www.fiocchi-farben.ch](http://www.fiocchi-farben.ch)

## Technisches Merkblatt

Juni 2022

### Hinweise:

Um eventuelle Tonalitätsunterschiede bei der Anwendung zu vermeiden, ist die Verwendung der gleichen Charge empfohlen.

Beachten Sie, dass eine richtige Beleuchtung, der Einfall des Lichtes auf die Wand unter Umständen von grosser Bedeutung sein kann.

Dieses Dokument leistet keine Garantie auf das oben beschriebene Produkt.

Es wird empfohlen, die Produkteignung jeweils in jedem einzelnen Fall zu überprüfen.

Bei der Verwendung natürlicher Rohstoffe können Unterschiede auftreten zwischen der Musterkollektion, von Hand hergestellten Musterplatten und dem vom Kunden gewünschten Endprodukt und anderes mehr.

### Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffärmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen (EUH211): Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.