



ColorMode
—+—
estro italiano

F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022

VELLUTO

Besondere Wandtechnik mit seidenem Effekt.

Eine warme und angenehme Liebkosung.

Unglaublich weich im Griff, einladend und angenehm umhüllend.

Haupteigenschaften:

VELLUTO ist ein besonders dekorativer Effekt für Innenwände, der das luxuriöse Gefühl eines seidenen, antiken und kostbaren Stoffes wiedergibt.

Die Harmonien zarter metallischer Reflexe wechseln sich in einem kontinuierlichen Spiel von Licht und Schatten ab, hell und dunkel, für kostbare Oberflächen, die schön zu sehen und zu berühren sind.

VELLUTO gelingt es jeder klassischen als auch modernen Umgebung, eine raffinierte Aura zu verleihen.

Technische Eigenschaften:

Werkzeuge zur Verarbeitung:	Flachpinsel/Vertreiber (5033-100), Stahl-Traufel (Trowel 4 Inox)
Spezifisches Gewicht:	0.950 - 1.100 Kg / lt.
Zusammensetzung:	spezielle Mischung aus Perlmutter-Pigmenten und Acryl-Bindemitteln
Viskosität:	5000 - 10000 cPs
Ph:	6,5 - 7,5
Gewicht Feststoffe:	30%
Aussehen:	dichte flüssige metallische Emulsion
VOC:	< 30 g/l
Verdünnung:	Gebrauchsfertig, Verdünnung nicht notwendig
Trockenzeit:	2 h haptisch, 6 -12 h vollständige Oberflächentrocknung
Abdeckung:	5 - 6 m ² /Lt
Haltbarkeit/ Stabilität:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerung / Verarbeitung:	+ 8°C max. + 30 °C
Reinigung der Werkzeuge:	Reinigen Sie die Werkzeuge nur mit Wasser, nach dem Eintrocknen mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger.
Oberflächenvorbereitung:	Vor dem Auftragen des Produkts ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich
Hinweise:	Um mögliche Farbunterschiede während der Anwendung zu vermeiden, wird empfohlen, die gleiche Charge zu verwenden.



ColorMode
estro italiano

F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022

Leitfaden für Profis



So bereiten Sie die Wände vor:

Vor dem Auftragen des Produkts ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich.

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, ausreichend ausgehärtet und frei von Trennmittelresten sein.

Nikotin-, Russ-, Teer-, Gerbstoff- und Wasserflecken etc.:

Mit Haft- und Isoliergrund Ism oder Fisolit Aqua-Isoliergrund wv vorstreichen

Alte Kalk-, Leim- und Mineralfarben: gut abbürsten oder abwaschen (Leimfarben) und 1x mit Tiefgrund Ism oder Tiefgrund LF wasserverdünnbar grundieren

Gips, sandende Putze: mit Tiefgrund LF oder Ism einlassen

Poröse oder ungestrichene Holzplatten: können mit Magistrator-Haftvorlack wv oder mit Haft-Express vorgestrichen werden.



So bereiten Sie die Beschichtungen vor:

Deco Primer:

Vor Gebrauch ist das Produkt gut aufzurühren.

Verdünnung: Das Produkt DecoPrimer ist gebrauchsfertig und kann bis max. 5-10% Wasser verdünnt werden.

Einfärben: DecoPrimer kann in weiss oder auch in einer gewünschten Farbe aus der Farbkollektion der Color Mode ausgewählt werden. Es ist möglich das Produkt DecoPrimer mit Pintasol oder Universal Mischpasten einzufärben. Mischen Sie es mit Hilfe eines Spachtels oder Kreiselmischer (NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT für max. 2 min).

Trocknung: Handtrocken nach ca. 4 Stunden, durchgetrocknet nach 12-24 Std.

Applikation: Pinsel, Roller, spritzen. Zwischen +8°C. und +30°C. applizieren

Verbrauch: 6-8m²/lt

Lagerung: max. 18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung in kühler Umgebung unter 20°C.

Velluto:

Vor Gebrauch ist das Produkt gut aufzurühren.

Das Produkt ist gebrauchsfertig und sollte nicht verdünnt werden.

Es ist möglich, das Produkt mit Pintasol oder Universal Mischpasten einzufärben.

Wählen Sie Velluto in einer Farbe aus der Farbkollektion der ColorMode aus. Oder färben Sie das Produkt Velluto im gewünschten Farbton ein: Mischen Sie es mit Hilfe eines Spachtels oder Kreiselmischer (NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT für max. 2 min).



ColorMode
estro italiano

F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022



So tragen Sie die Beschichtungen auf:

DecoPrimer / Grundierung:

- Tragen Sie eine Schicht Deco Primer mit einer Walze mit kurzer Schurhöhe in der ausgewählten Farbe auf. Warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist (6-8 Stunden).

Velluto: Um einen Damasteffekt zu erzielen:

1. Auf den trockneten Untergrund eine Schicht des Finishes mit einer Walze mit kurzer Schurhöhe auftragen und mit einer Stahl-Traufel sofort die Oberfläche bearbeiten.
2. Nach 6-8 Stunden, können sie die nächste Schicht mit der wie oben beschriebenen Technik auftragen.

Velluto: Um einen klassischen Effekt zu erzielen:

1. Auf den trockenen Untergrund eine Deckschicht des Finishes mit der Stahl-Traufel auftragen.
2. Nach 6-8 Stunden können Sie eine zweite Schicht des Finishes auftragen, indem Sie den Spachtel in die verschiedenen Richtungen kreuzten und abschnittsweise darüber arbeiteten.

Velluto: So erzielen Sie einen Welleneffekt:

1. Tragen Sie eine reichliche Schicht des Produktes mit einem Roller auf.
2. nach 6 Stunden Trocknungszeit tragen Sie eine zweite Schicht auf und bearbeiten die Oberfläche mit der Stahl-Traufel, um das gewünschte Design zu erzielen.
3. Wenn Sie einen stärkeren Effekt wünschen, glätten Sie die Oberfläche mit der sauberen Stahl-Traufel ab, um das Finish zu polieren.

Hinweise: Um eventuelle Tonalitätsunterschiede bei der Anwendung zu vermeiden, ist die Verwendung der gleichen Charge empfohlen.

Beachten Sie, dass eine richtige Beleuchtung, der Einfall des Lichtes auf die Wand unter Umständen von grosser Bedeutung sein kann.

Dieses Dokument leistet keine Garantie auf das oben beschriebene Produkt.

Es wird empfohlen, die Produkteignung jeweils in jedem einzelnen Fall zu überprüfen.

Bei der Verwendung natürlicher Rohstoffe können kleine Unterschiede auftreten zwischen der Musterkollektion, von Hand hergestellten Musterplatten und dem vom Kunden gewünschten Endprodukt und anderes mehr.

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen (EUH211): Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.