



F. Fiocchi AG  
Lack- und Farbenfabrik  
Alte Dübendorferstrasse 3  
8305 Dietlikon  
Tel. 044 / 833 25 13  
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Januar 2021

# Isoliergrund Spray weiss Fiocchi

## Artikel

**Artikel Nr.** 93014526, **Isoliergrund Spray weiss Fiocchi**, Apprêt isolant, blanc

### Produktvorteile:

- Wirksames „Absperren“ von Flecken, wodurch ein Durchschlagen zur Deckschicht verhindert wird.
- Hohe Isolierkraft
- Sehr gute Haftung
- Leichte Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Sehr ergiebig
- Hervorragend mit anderen Dispersionen und Lacken überlackierbar.
- Professionelle Verarbeitung durch variabel einstellbarem Sprühkopf.

### Anwendung:

- Spezialgrundierung zur Isolierung von Wasserflecken, Nikotin, Teer, Bitumen, Rauchflecken, Asphalt etc.
- Für Wände und Decken

### Geeignete Untergründe:

- Putz, Hartfaserplatten, Holz, Stein und Beton etc.
- Zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung prüfen.

### Vorbehandlung:

- Der Untergrund muss fest, vollständig sauber, trocken, frei von Fett und Trennmitteln sein.

### Sprühauftrag:

- Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton).
- Mehrere dünne Schichten mit 25 cm Sprühabstand im Kreuzgang.
- Zwischen den Spritzgängen ablüften lassen.

### Trocknung:

- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Griffest: nach ca. 45 Min.
- Überlackierbar: nach ca. 3 Stunden
- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar

### Umwelt –Etikette:

**Eingestuft in der Kategorie A+ (siehe Etikette)**

### Lieferform:

**Farbtöne:** weiss  
**Glanzgrad:** matt

### Gebinde

Spraydose 400 ml

**Ergiebigkeit:** 400 ml reicht für ca. 2,2 m<sup>2</sup>  
abhängig von Untergrund und Schichtdickenauftrag

**Gerätereinigung** sofort mit Nitro- Universalverdünner

## Sicherheitsdaten

**Kennzeichnung** Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

**Transportvorschriften** entfällt

**Entsorgung:** Entsorgung des Inhaltes / des Behälters gemäss den örtlichen /regionalen / nationalen oder internationalen Vorschriften.

**VOC-Gehalt** frei (~0%)

### Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich. Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit erfolgt, liegt sie deshalb ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Eigene Vorversuche sind durchzuführen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.