



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Januar 2021

Universalprimer Fiocchi

Spray - Dose

Allgemeine Beschreibung

ARTIKEL:
98108117 Universalprimer Fiocchi weiss
98108017 Universalprimer Fiocchi RAL 7035
98108217 Universalprimer Fiocchi schwarz

ANWENDUNG:

- Universalprimer für Innen und Außen.
- Anwendbar als Grundierung, Füller und Rostschutzgrundierung.

PRODUKTVORTEILE:

- Hervorragende Haftung
- Korrosionsschutz und Füller in einem
- Für innen und außen
- Guter Verlauf und schnelle Trocknung
- Nass-in-Nass verarbeitbar
- Schweissbar
- Mit allen handelsüblichen lösemittel- und wasserbasierten 1K und 2K Decklacken überlackierbar
- Professionelle Verarbeitung durch variabel einstellbarem Sprühkopf

Geeignete Untergründe:

- Eisen, Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium
- GFK
- Ausgehärtete Altlackierung
- Polyester-Untergründe
- Bei Kunststoffen oder Altlackierungen zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung prüfen.

Vorbehandlung:

- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.

SPRÜHAUFTRAG:

- Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton).
- 2-3 Schichten mit 25 cm Sprühabstand im Kreuzgang
- Zwischen den Spritzgängen Ablüften lassen.

TROCKENZEITEN:

- Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- Griffest: nach ca. 15 Min.
- Überlackierbar: nach ca. 15 Min.
- Schleifbar: nach ca. 20 Min.

WEITERVERARBEITUNG:

- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.
- Bei Bedarf kann nach ca. 20 Min. Nass oder Trocken geschliffen werden.
- Nass-in Nass verarbeitbar nach ca. 15 Min.

ARBEITSENDE:

- Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.

ERGIEBIGKEIT:

- 400 ml reicht für ca. 2,0 m²
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

KENNDATEN:

siehe Sicherheitsdatenblatt

Etikette

Eingestuft in der Kategorie A+

Lieferform

Glanzgrad: matt

Gebinde

Spray Dosen à 400 ml , Pack À 6 Spray-Dosen

Lagerung

In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr
Vor Frost schützen!

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Transportvorschriften

entfällt

Abfallcode

Entsorgung des Inhaltes / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen oder internationalen Vorschriften.

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich. Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Da die Anwendung und Verarbeitung ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeit erfolgt, liegt sie deshalb ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Eigene Vorversuche sind durchzuführen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.