

# RUCO Acryl-Schnellspachtel weiss

( Dispersionsspachtel / für innen und aussen / lösemittelfrei )

## Allgemeine Beschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Schnelltrocknender, gut füllender Dispersionsspachtel für grundierete Holzwerkstoffe im Innen- und Aussenbereich (Türen, Fenster, Möbel, Span- und Holzfaserplatten).</b> <b>Bindemittel:</b> Reinacryl-Dispersion <b>Pigmente:</b> Titandioxid, spezielle Füllstoffe
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- gute Füllkraft; nur geringes Einfallen</li><li>- ergibt nach dem Schleifen feine, porenfreie Oberflächen</li><li>- ausgezeichnete Haftung auf Holzwerkstoffen, Holzgrundierungen und alten Kunstharz- und Dispersionsanstrichen</li><li>- schnelle Trocknung; gute Schleifbarkeit</li><li>- bereits nach 1 - 2 Std. leicht schleif- und überarbeitbar</li></ul>
<b>Anwendung</b>	Als Zieh- und Flächenspachtel zum Egalisieren und Glätten von kleineren Unebenheiten, Rissen, Löchern etc) von Holz und Holzwerkstoffen (Holzplatten, Fenster, Möbel, Türen etc.), sowie grundierten Kunststoff- und Metallflächen. Bei <u>Aussenholzflächen</u> müssen zum Ausspachteln und Glätten von Rissen und Gehrungsspalten dauerelastischen Dichtungsmassen eingesetzt werden. <b>Untergründe:</b> grundierete Holzwerkstoffe; aussen nur kleine Unebenheiten auf gut masshaltigem Holz; Kunststoff- und Metallflächen (grundiert); Altanstriche (angeschliffen)
<b>Lieferform</b>	<b>Farbton:</b> weiss <b>Glanzgrad:</b> matt <b>Konsistenz:</b> gebrauchsfertige Paste
<b>Gebinde</b>	Tuben: 400 g und 1.3 kg
<b>Lagerung</b>	In gut verschlossenen Originalgebinden über 1 Jahr.

## Technische Daten

<b>Spez. Gewicht</b>	1,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>Trocknung</b>	<u>ausgehärtet und schleifbar bei Schichtdicken</u> von: bis ca. 0,5 mm: nach 1 - 2 Std. ; über 0,5 mm: nach 3 - 4 Std. <u>Wichtig:</u> Nach dem Nass-Schleifen gut trocknen lassen
<b>Überarbeitbarkeit</b>	ab ca. 1 Std. (je nach Schichtdicke) mit Kunstharzlacken und wasser- verdünnbaren Anstrichstoffen (Dispersionslacke, Acryllacke etc.)

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Applikation</b>	mit rostfreien Spachtelwerkzeugen
<b>Vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Acryl-Schnellspachtel soll nur auf grundierten Holzuntergründen angewendet werden (Wegschlagen des Bindemittels). <u>Metalle:</u> grundieren mit RUCO-Universalprimer oder Hydroprimer <u>Altanstriche / Kunststoffe:</u> leicht anschleifen; nötigenfalls grundieren
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Empfehlenswert ist das Auftragen von dünnen Schichten; der Acryl-Schnellspachtel kann mehrmals pro Tag aufgezogen werden. Dadurch erreicht man eine schnelle Durchtrocknung und verhindert das Einfallen und Reißen des Spachtels.
<b>Anstrichaufbau</b>	<b><u>Grundierung (auf rohem Holz):</u></b> <u>Aussen:</u> RUCO-Holzimprägnierung, Hydro-Grundierung BP Plus farblos, RUCOLINOL Oelimprägnierung, Aussen- und Tauchgrund weiss <u>Innen:</u> HAFTEXPRESS, EXPRESSATOR Acrylvorlack  <b><u>Spachtelung:</u></b> RUCO Acryl-Schnellspachtel  <b><u>Zwischenanstrich (aussen):</u></b> RUCOLAN Aussenvorlack, EXPRESSATOR Acryl-Vorlack  <b><u>Deckanstriche:</u></b> RUCOLAC-Glanzemaille, KH-Seidenglanz- oder Mattemaille BRILLATOR oder SATINATOR KH-Emailen wasserverdünnbar SATACRYL-Dispersionslack etc.
<b>Gerätereinigung</b>	Terpentinersatz; Nitro-/Universalverdünner V-13, Nitroreiniger R-40

## Sicherheitsdaten

<b>Kennzeichnung</b>	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	frei
<b>Entsorgungscod</b>	08 01 12
<b>VOC - Gehalt</b>	0