

WITACOLLE TOPTEX

Anwendungsbereich

Hochwertiger Dispersionskleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von Renovier-, Armierungs-, Mineral- und Cellulosevlies, Glasgewebe sowie ähnlichen Wandbelägen.

Eigenschaften

- Optimal für Tapeziergerät und Airless Spritzauftrag
- Verarbeitungsfertig eingestellt für alle Auftragsarten
- Geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag
- Kunstharzverstärkt
- Sehr hohe Anfangshaftung
- Gut korrigierbar
- Hohe Klebkraft
- Trocknet transparent auf
- Sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- E.L.F. – lösungsmittelfrei und emissionsarm

Technische Daten

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Celluloseether
Additive
Dichte: ca. 1g/cm³
PH Wert: ca. 10.5

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben und frei von Trennmitteln (Schalöl, Fett, Staub u. ä.) sein. Alte Tapeten mit Glutosolv Tapetenablöser / Metylan Aktiv Tapetenablöser entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende oder kreidende Untergründe, sowie geschliffene Flächen mit Blancol Tapeziergrund vorbehandeln.

Verarbeitung

Auftrag auf den Wandbelag: Den Kleber mit dem Tapeziergerät gleichmäßig auf die Rückseite des Wandbelages auftragen und diesen nach Herstellervorschrift verkleben.

Auftrag auf den Untergrund: Den Kleber mit einem geeigneten Airlessgerät oder einer kurzflorigen Lammfellrolle in Bahnbreite auf den Untergrund auftragen. Das Vlies in das frische Kleberbett einlegen und mit einer Rolle (Moosgummiwalze) oder einem Tapezierwischer gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Verbrauch

Ca. 150-250 g/m², je nach Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Klebrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingtrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14 entsorgen.

Artikel-Nr.	611127
EAN	7610106602959
Gebindegrösse	16kg

Haftungsausschluss

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Vor seiner Anwendung hat der Verarbeiter das Produkt auf dessen Eignung für die beabsichtigte Anwendung hin zu prüfen. Der Verarbeiter ist für die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie der lokal geltenden Vorschriften verantwortlich. Dieses Dokument unterliegt der Überarbeitung. Technische Änderungen sind vorbehalten. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information

Datenblatt

https://www.wirzwelt.ch/files/witacolles_toptex.pdf

Version 01/05.2021